



Technisches Datenblatt EasyDot transparent

Ihr Partner im innovativen Digitaldruck

- ✓ Punktförmiger Kleberauftrag für einfaches Repositionieren
- ✓ Empfohlen für kurzfristige Innenanwendungen
- ✓ Spiegelverkehrter Druck möglich
- ✓ B1-zertifiziert, Haltbarkeit (unbedruckt) bis zu 2 Jahre

Material	100 µm starke monomere transparente PVC-Folie Abdeckung: einseitig silikonisiertes PE-Papier, weiß Kleber: Acrylat, punktförmig, permanent klebend
Druckverfahren (Empfehlungen)	Solvent / EcoSolvent und Latex
Gewicht	125 g/m ²
Klebkraft [N/25 mm]	10 min: > 1,0 / 24h: > 1,5
Lagerbedingungen	18° - 25°C / 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit (im Originalkarton)
Lagerfähigkeit	1 Jahr
Raumbedingungen beim Verarbeiten	18° - 25°C
Einsatztemperatur	-30°C bis +50°C
Verarbeitungshinweise	Vor Weiterverarbeitung den Druck vollständig durchtrocknen lassen (min. 24 Stunden). Oberflächen (z.B. Glas) vor dem Anbringen gründlich reinigen und trocknen. KEINE Nassverklebung! Luftblasen können mit einem Raker entfernt werden. Eventuell auftretende Kleberrückstände können mit Hilfe von Brennspritus wieder entfernt werden.
Abmessungen	105 cm, 137 cm, 152 cm

Grundlage für alle Angaben sind unsere eigenen Praxis-Erfahrungen. Wegen diverser möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Verwendung des Materials empfehlen wir, das Produkt bei speziellen Anwendungen in Selbstversuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus den o.g. Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.