



## Technisches Datenblatt One Way Vision

Ihr Partner im innovativen Digitaldruck

- ✓ Formstabil
- ✓ Bestes Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ Optimaler Kontrast
- ✓ Ablösbarer Kleber

<b>Material</b>	Perforierte selbstklebende Fenster-PVC-Folie Druckseite: weiß   Rückseite: schwarz Abdeckung: stabiles Papier
<b>Druckverfahren</b> (Empfehlungen)	Solvent / EcoSolvent, Siebdruck, UV und Latex
<b>Gewicht</b>	140 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebstoff</b>	klarer Kleber auf Acrylbasis, ablösbar
<b>Dicke</b>	0,310 mm (+- 0,02 mm)
<b>Verklebetemperatur</b>	+ 12°C bis + 32°C (+ 53°F bis 90°F)
<b>Lagerfähigkeit</b>	1 Jahr, gelagert bei 20°C (68°F)
<b>Haltbarkeit</b>	bedruckt: vertikal verklebt bis zu 1 Jahr (mitteleuropäisches Klima)
<b>Feuchtigkeitsresistenz/ Lösungsmittelresistenz</b>	gut/ gut
<b>Formstabilität</b>	sehr gut
<b>Entfernbarkeit</b>	Bis zu 3 Monate ohne Rückstände. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Nicht verwenden auf: frischer Farbe / Tinte und Polycarbonaten. Bei Unsicherheit vor Benutzung testen! Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln auf Lösemittel- und Ammoniak-Basis kommen. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen, gut abspülen u. trocknen lassen. Nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben!
<b>Abmessungen</b>	137 cm, 152 cm

Grundlage für alle Angaben sind unsere eigenen Praxis-Erfahrungen. Wegen diverser möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Verwendung des Materials empfehlen wir, das Produkt bei speziellen Anwendungen in Selbstversuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus den o.g. Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.