



Technisches Datenblatt OnePostertex

Ihr Partner im innovativen Digitaldruck

PES HF mit Weißstrich, Kleber, Abdeckung

Gewicht	g/m ² Ø	285
Breite	cm Ø	150
Dicke	mm Ø	0,45

Aufmachung

Farbe:	100 = weiß, optisch aufgehellt
Stüklänge:	50 lfm (<i>andere Längen auf Anfrage</i>)
Mindestabnahmemenge:	± 500 m
Materialzusammensetzung:	100 % PES

Einsatzgebiete & Besonderheiten

Untergründe müssen trocken, staub - und fettfrei sein und dürfen keine groben Verschmutzungen aufweisen. Geeignet für glatte und feste Oberflächen / Außen - und Innenanwendung / einmalig bedruckbar. **Empfohlen werden UV-, Latex- und Pigment-Druckverfahren.**

Die empfohlenen Untergründe und Anwendungen beziehen sich auf Anhaltswerte. Vorversuche durch den Kunden und im Rahmen der beabsichtigten Anwendung sind unerlässlich. One-Postertex ist thermisch vorbehandelt, dennoch ist bei der Verarbeitung mit einem Restschumpf von ca. 1-2% zu rechnen.

Zertifikate & Freigaben

- ✓ Farbechtheitsprüfung gegen künstliches Licht nach DIN EN ISO 105-B02
- ✓ Farbechtheitsprüfung gegen künstliche Bewitterung nach DIN EN ISO 105-B04
- ✓ Brandverhalten Baustoffklasse B1, DIN 4102-1

Hinweis: Die angegebenen Informationen stellen Richtwerte dar, die je nach Verarbeitungsbedingungen variieren. Vor Produktionsstart muss geprüft werden, ob dieses Material für die speziellen Verwendungszwecke geeignet ist.